

AToM8' - Automate IHM



Les avantages

Automate avec IHM intégré dalle tactile 5.7" - Installation facilitée par trou diam 22mm-protocole de com USB, RS485 Can Open, Ethernet, E/S intégrés-langage de programmation selon norme IEC 61131 - Bibliothèques Can open disponibles pour driver EPOS , DUET, DUETFLEXI, LMD.....



> Moteurs à électronique intégrée

LMD
DUET
DUET FLEXI

> Carte de commande

EPOS 2

Schneider Electric

	AToM8'	AToM8' analogique
Affichage	3,5 TFT 65 K couleurs 5,7 TFT 65 K couleurs	3,5 TFT 65 K couleurs 5,7 TFT 65 K couleurs
Entrée TOR 24 Vcc	14	6
Entrée Comptage rapide (HSC)	2	2
Sortie TOR relais	8	6
Sortie transistors à train d'impulsion PTO/PWM	2	2
Entrée Analogique tension/courant - Résolution 13 bits		2
Entrée température (TC/PT) - Résolution 16 bits		2
Sortie Analogique tension/courant - Résolution 12 bits		2
Communication	RS 232C / RS 485, USB, USB mini, CANopen, ethernet TCP/IP	




Automate

Fixation diamètre 22 mm

Afficheur tactile 3.5 " / 5.7 "

Rétroéclairage



CANopen

Moteurs DC/BLDC




maxon motor

Moteurs pas à pas



Schneider Electric

Moteurs grande puissance



MOTOR POWER
COMPANY

